



## PRZEDMIAR ROBÓT

EGZ

Obiekt: Przebudowa dróg wewnętrznych - ulicy Lawendowej,  
Krokusowej oraz Maki  
w miejscowości Jankowo Gdańskie.

Adres obiektu: Jankowo Gdańskie

Nr działek / obręby: 37/23, 37/38, 37/39  
obręb: 220403\_5.0005 Jankowo Gdańskie

Inwestor: Gmina Kolbudy  
ul. Staromłyńska 1  
83-050 Kolbudy



Projektant:	<b>mgr inż. Łukasz Kitowski</b> <i>upr. nr POM/0292/POOD/11</i> specjalność - drogowa	
-------------	---	--

Pozycja	Numer specyfikacji technicznej	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jednostka	
			Nazwa	Ilość
	<b>D-01.00.00</b>	<b>ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE</b>		
	<b>D-01.01.01</b>	<b>Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych</b>		
1		Wytyczenie trasy w terenie płaskim	km	0,23
	<b>D-02.00.00</b>	<b>ROBOTY ZIEMNE</b>		
	<b>D-02.01.01</b>	<b>WYKONANIE WYKOPÓW W GRUNTACH NIESKALISTYCH</b>		
2		Mechaniczne wykonanie wykopów w gruncie kat. II z wywiezieniem urobku na wysypisko 315 m3	m³	315
3		Uwaga: W rejonie uzbrojenia podziemnego roboty wykonywane ręcznie. 10 m3		10
	<b>D - 02.03.01</b>	<b>WYKONANIE NASYPÓW</b>		
4		Mechaniczne wykonanie nasypu z gruntu kat. II dowiezonego z żwirowni 11 m3	m³	11
	<b>D-04.00.00</b>	<b>PODBUDOWY</b>		
	<b>D-04.04.02</b>	<b>Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie</b>		
5		Drogi wewnętrzne – jezdnia	m²	699
		Podbudowa zasadnicza: kruszywo łamane stabilizowane mechanicznie 0/31,5 gr. 10cm C90/3		
6		Drogi wewnętrzne – zjazdy i opaska	m²	122
		Podbudowa zasadnicza: kruszywo łamane stabilizowane mechanicznie 0/31,5 gr. 10cm C90/3		
	<b>D-05.00.00</b>	<b>NAWIERZCHNIE</b>		
	<b>D-05.03.01a</b>	<b>Nawierzchnia z prefabrykowanych płyt typu JOMB</b>		
7		Nawierzchnia z prefabrykowanych płyt typu JOMB gr. 12cm uzupełniona pospółką	m²	936
		Podsypka piaskowa gr. 5cm		
	<b>D-06.00.00</b>	<b>ROBOTY WYKOŃCZENIOWE</b>		
	<b>D-06.01.01</b>	<b>Umocnienie powierzchniowe skarp i rowów</b>		
8		Humusowanie gr. 5cm wraz z wysiewem nasion traw (skarpy oraz tereny płaskie)	m²	133
9		Umocnienie skarp z płyt typu MEBA 40cmx60cm gr. 8cm	m²	7
		podsyпка cem. - piaskowa gr. 10cm		
	<b>D-06.03.01</b>	<b>Ścinanie i uzupełnianie poboczy</b>		
10		Opaska - kruszywo filtracyjne - otoczaki o uziarnieniu 8/16 gr. 30cm	m²	47
11		Opaska – geowłóknina o wytrzymałości 10kN/10kN	m²	47
	<b>D-08.00.00</b>	<b>ELEMENTY ULIC</b>		
	<b>D-08.01.01</b>	<b>Krawężniki betonowe 15cmx22cm</b>		
12		na prostej	m	222
13		ława betonowa C12/15 o pow. 0,15m2	m³	17
		<b>INNE</b>		
14		Zabezpieczenie istniejącej infrastruktury w rurach osłonowych dwudzielnych 110	m	25

#### UWAGI

- przedmiar jest elementem pomocniczym w postępowaniu przetargowym
- w przedmiarze nie ujęto kosztów tymczasowej organizacji ruchu (Wykonawca ma prawo wykorzystać własną organizację ruchu)
- odhumusowanie ujęto w wartości wykopów
- elementy organizacji ruchu ujęto w przedmiarze dot. przebudowy ulicy Podgórnej